

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW STRAŻY GRANICZNEJ  
ADRES INWESTYCJI : KOMPLEKS KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ  
INWESTOR : NADWIŚLAŃSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ  
ADRES INWESTORA : UL. 17 STYCZNIA 23; 02-148 WARSZAWA  
WYKONAWCA ROBÓT : .....  
ADRES WYKONAWCY : .....  
BRANŻA : OGRODZENIE BETONOWE ORAZ PALISADOWE

DATA OPRACOWANIA : GRUDZIEŃ 2015

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
GRUDZIEŃ 2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>OGRODZENIE KOMPLEKSU</b>			
<b>1.1</b>		<b>ROZEBRANIE OGRODZENIA</b>			
1 d.1.1	KNR 2-25 0307-03	Demontaż ogrodzenia z siatki  (33 +20)*1,5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  79,500	
				RAZEM	79,500
2 d.1.1	KNR 2-25 0312-03	Bramy z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych - rozebranie 7	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7,000	
				RAZEM	7,000
3 d.1.1	kalk. własna	Sprzedaż złomu stalowego - słupki, panele stalowe ogrodzeniowe, siatka 0,30	t  t	  0,300	
				RAZEM	0,300
<b>1.2</b>		<b>OGRODZENIE STALOWE PALISADOWE</b>			
4 d.1.2	KNR 2-01 0119-03 analogia	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym  (28,71+31,32+13,05+13,05+2,61+7,83+20)/1000	km  km	  0,117	
				RAZEM	0,117
5 d.1.2	KNR 2-01 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m <sup>2</sup> i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III) - pod fundament słupów 42+8	dół.  dół.	  50,000	
				RAZEM	50,000
6 d.1.2	KNR 2-02 0203-03 ogrodzenie brama	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 2,5 m <sup>3</sup> - ręczne układanie betonu - C16/20 (0,4*0,4*1,0)*poz.5 (0,5*0,6*1,0)+(1,6*0,6*1,0)	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  8,000 1,260	
				RAZEM	9,260
7 d.1.2	KNR-W 2-02 1802-04 analogia	Ogrodzenie palisadowe z prętów stalowych ocynkowanych powlekanych na słupkach stalowych ocynkowanych powlekanych, w kolorze z palety RAL 7038. Parametry panela: - szerokość 2540 mm, - wysokość 1500 mm, - profil poziomy 30x40mm, - profil pionowy 25x25mm, - słupy o wymiarach 2600x60x60/1,5 mm. poz.4*1000+20	m  m	  137,000	
				RAZEM	137,000
8 d.1.2	KNR 2-31 0407-04 analogia	Podmurówka prefabrykowana pełna wibroprasowana gr. 60mm h=300mm dł. 2480mm  poz.4*1000+20	m  m	  137,000	
				RAZEM	137,000
9 d.1.2	KNR-W 2-02 1221-01	Osadzenie stalowych bram przesuwanych szer. 300cm, wys. 180cm, - profil nośny 70x70x2,5mm, - profile pionowe 25x25mm, - profil ramy 50x30mm, - ocynkowana , w kolorze RAL 7038 3,2*1,8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5,760	
				RAZEM	5,760
10 d.1.2	KNR 2-02 1211-02 analogia	Osadzenie furtki stalowej szer. 100cm, wys. 180cm, -profil nośny 30x40mm, - profil pionowy 25x25mm ocynkowana , w kolorze RAL 7038  1,00*1,80	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,800	
				RAZEM	1,800
11 d.1.2	KNR 2-01 0415-02	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m <sup>3</sup> ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat. gruntu III poz.6	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  9,260	
				RAZEM	9,260