widok B



SZKŁO ZADASZENIA ORAZ ŚCIAN OSŁONOWYCH GR. 17,5MM
SZKŁO HARTOWANE LAMINOWANE ZE SZLIFOWANYMI KRAWĘDZIAMI
(ESG hart 8mm PLANICLAER szkło+1,52 PVB+ESG hart PLANICLAER 8 mm szkło)

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WIATY OCYNKOWANE,
MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR RAL7038
WG. PROJ. KONSTRUKCJI

UWAGA! SZKŁO POWINNO ODPOWIADAĆ ODPOWIEDNIM STANDARDOM,
TZN WYTRZYMYWAĆ BEZ PRZESZKÓD TRUDNE WARUNKI OBCIĄŻEŃ NA UDERZENIA 1TP.

OTWORY POD OKUCIE SZKLANE SYSTEMOWE.
ROZSTAW OTWORÓW DOPASOWAĆ DO PODUCENTA OKUĆ.

widok A



SZKŁO ZADASZENIA ORAZ ŚCIAN OSŁONOWYCH GR. 17,5MM
SZKŁO HARTOWANE LAMINOWANE ZE SZLIFOWANYMI KRAWĘDZIAMI
(ESG hart 8mm PLANICLAER szkło+1,52 PVB+ESG hart PLANICLAER 8 mm szkło)

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WIATY OCYNKOWANE,
MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR RAL7038
WG. PROJ. KONSTRUKCJI

UWAGA! SZKŁO POWINNO ODPOWIADAĆ ODPOWIEDNIM STANDARDOM,
TZN WYTRZYMYWAĆ BEZ PRZESZKÓD TRUDNE WARUNKI OBCIĄŻEŃ NA UDERZENIA 1TP.
GRAFIKA MODUŁU A– SZKŁO LAKIEROWANE NA KOLOR BIAŁY, FARBA UTRWALONA W PROCESIE HARTOWANIA SZKŁA

SPIDER 1 — MOCOWANIE SZKŁA SKRAJNE JEDNORAMIENNE TYPU SPIDER F STAL NIERDZEWNA, SATYNA

SPIDER 2 — MOCOWANIE SZKŁA DWURAMIENNE TYPU SPIDER F STAL NIERDZEWNA, SATYNA

widok C



SZKŁO ZADASZENIA ORAZ ŚCIAN OSŁONOWYCH GR. 17,5MM
SZKŁO HARTOWANE LAMINOWANE ZE SZLIFOWANYM KRAWĘDZIAMI
(ESG hart 8mm PLANICLAER szkło+1,52 PVB+ESG hart PLANICLAER 8 mm szkło)

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WIATY OCYNKOWANE,
MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR RAL6017 (MODUŁ B)
WG. PROJ. KONSTRUKCJI

UWAGA! SZKŁO POWINNO ODPOWIADAĆ ODPOWIEDNIM STANDARDOM,
TZN WYTRZYMYWAĆ BEZ PRZESZKÓD TRUDNE WARUNKI OBCIĄŻEŃ NA UDERZENIA 1TP.

OTWORY POD OKUCIE SZKLANE SYSTEMOWE.
ROZSTAW OTWORÓW DOPASOWAĆ DO PODUCENTA OKUĆ

widok D



SZKŁO ZADASZENIA GR. 17,5MM
SZKŁO HARTOWANE LAMINOWANE ZE SZLIFOWANYMI KRAWĘDZIAMI
(ESG hart 8mm PLANICLAER szkło+1,52 PVB+ESG hart PLANICLAER 8 mm szkło)

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WIATY OCYNKOWANE,
MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR RAL6017
WG. PROJ. KONSTRUKCJI

UWAGA! SZKŁO POWINNO ODPOWIADAĆ ODPOWIEDNIM STANDARDOM,
TZN WYTRZYMYWAĆ BEZ PRZESZKÓD TRUDNE WARUNKI OBCIĄŻEŃ NA UDERZENIA 1TP.

OTWORY POD OKUCIE SZKLANE SYSTEMOWE.
ROZSTAW OTWORÓW DOPASOWAĆ DO PODUCENTA OKUĆ

LOKALIZACJA WIATY ROWEROWEJ
WARIANT 1
SZTUK:2



UWAGI

1. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)
– normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N.)
– instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych
– przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.
2. Elementy konstrukcyjne zrealizować wg wytycznych i projektów branżowych.

BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI
MILITARY PROJECT SP.Z O.O.,SP.K.
ul.SANKOWSKA 23
60–431 POZNAŃ
tel./fax: (61)820 75 42

www.boimp.pl
email: biuro@boimp.pl

INWESTOR	NADWIŚLAŃSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ UL. 17 STYCZNIA 23 02–148 WARSZAWA
ZADANIE INWESTYCYJNE	WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA POTRZEBY TERMOMODERNIZACJI OBIEKTÓW STRAŻY GRANICZNEJ
OBIEKT	WIATY ROWEROWE I PALARNIE
ADRES	KOMPLEKS KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIAŁKA NR 10/2, OBRĘB 0603 MŁOCHY
BRANŻA	ARCHITEKTURA
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY
TEMAT PROJEKTU	**WIATY ROWEROWE I PALARNIE**
TEMAT RYSUNKU	**WIDOKI A, B, C, D WIATY ROWEROWEJ - WARIANT 1**
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. AGNIESZKA PAWLIKOWSKA upr. nr OKK/UpB/41/2010
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. MAREK MIELNIK upr. nr OKK/UpB/13/2006
DATA	11.2015
REJESTR	11/2015
SKALA RYSUNKU	1:20
NR RYSUNKU	5/A
ZADANIE	–

Prawa autorskie: BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI MILITARY PROJECT SP. Z O. O., SP. K. nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.