

Warszawa, dnia 02. stycznia 2020 r.



**ZASTĘPCA KOMENDANTA
NADWIŚLAŃSKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ
im. Powstania Warszawskiego
FAX/Nw-FI-/20**

Egz. poj.

Zainteresowani Wykonawcy

Dot.: postępowania nr 30/FI/TR/19 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup, montaż i uruchomienie myjni samochodowej.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania od potencjalnego Wykonawcy, w brzmieniu przytoczonym poniżej, w trybie przewidzianym w art. 38 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1: Czy wstępne mycie ciśnieniowe nadwozia ma obejmować jedynie boki (dysze boczne w kolumnach) czy również górę nadwozia (dysze górne)?

Odpowiedź: Wstępne mycie ciśnieniowe ma obejmować boki, zamawiający dopuszcza opcję mycia ciśnieniowego boków wraz z górą pojazdu.

Pytanie 2: Czy w ramach systemu recyklingu może być zastosowana pompa ssąca zamiast zanurzeniowej podającej - jeśli pozwolą na to warunki techniczne?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 3: Czy w ofercie należy uwzględnić nowy kompresor sprężonego powietrza, czy będzie możliwość wykorzystania istniejącej instalacji?

Odpowiedź: W ofercie nie ma konieczności uwzględniania nowego kompresora, należy wykorzystać istniejącą instalację.

Pytanie 4: Czy dopuszczacie Państwo złożenie oferty na myjnię:

- a) z szynami o profilu typowym do myjni w kształcie litery „T”?
- b) z pompą o wydajności 70 bar (21 l/min) umieszczoną na portalu myjni?
- c) z obrotową lamelą suszącą na suszarce dachowej podążającą za konturem mytego pojazdu z nachyleniem +/- 30°?
- d) z obiegiem zamkniętym wody wykorzystującym filtr żwirowo-piaskowy o wydajności większej niż 5 m³/h?
- e) z obiegiem zamkniętym wody, gdzie rolę bioreaktora zastępuje pompa napowietrzająca umieszczona w zbiorniku podziemnym wody oczyszczonej? Rozwiązanie jest w 100% skuteczne i nie wymaga wykorzystania bioreaktora.

Odpowiedź: Ad. 4a – Tak, jeśli będzie możliwość zainstalowania na obecnej infrastrukturze.


Ad. 4b – Nie. Ad. 4c, d, e - Tak

Pytanie 5: Prosimy o wyjaśnienie czy w ramach materiałów i części eksploatacyjnych, które mają być wliczone w cenę myjni należy uwzględnić również wymianę okładzin szczotek? Jeśli tak, to jaka jest zakładana liczba myć na rok?

Odpowiedź: Materiały eksploatacyjne wykorzystane do napraw gwarancyjnych i przeglądów wliczone są w cenę oferty i nie obejmują wymiany okładzin szczotek chyba, że wymiana okładzin szczotek wynika z ich wadliwego wykonania i działania (naprawy gwarancyjne). Zakładana liczba myć w roku ok. 5000 pojazdów.

Powyższe wyjaśnienia i wprowadzone zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i należy je uwzględnić podczas przygotowywania ofert.

Z poważaniem


pplk SG Paweł SOBIERAJ

Wykonano w 1 egz.

Wyk./Druk. M. Wiercioch (022-500-31-94)

Data: 02.01.2020 r.